Drymix Ultra

Additivo impermeabilizzante a base di cristalli che interagiscono con l'acqua d'impasto del calcestruzzo



Linea Prefabbricati
Impermeabilizzanti

CARATTERISTICHE

Drymix Ultra è un additivo per calcestruzzo a base di cristalli che migliora l'impermeabilità del calcestruzzo contro l'assorbimento capillare dell'acqua.
Grazie ai suoi componenti chimici, **Drymix Ultra** reagisce con l'umidità/l'acqua e i sottoprodotti di idratazione del cemento, riempiendo i pori e gli spazi capillari che si verificano nel calcestruzzo durante la fase di idratazione.
Riempiendo questi vuoti nel calcestruzzo senza compromettere la sua lavorabilità, **Drymix Ultra** influisce positivamente sulla sua resistenza.
Quando aggiunto al cantiere nel miscelatore**, Drymix Ultra** dovrebbe essere miscelato ad alta velocità per almeno 1 minuto per ogni 1 m3 di calcestruzzo nel miscelatore.

ISTRUZIONI PER L'USO

DRYMIX ULTRA deve essere aggiunto al calcestruzzo al momento della miscelazione nelle quantità prescritte. La sequenza delle procedure per l'additivazione sarà diversa in base al tipo di miscelazione:

- Caricamento a secco nell'autobetoniera presso l'impianto di betonaggio: DRYMIX ULTRA deve essere introdotto dopo l'aggiunta di tutti i materiali cementizi, dell'acqua e del fluidificante. Deve essere sempre l'ultimo additivo introdotto, insieme all'eventuale restante parte di acqua o da solo. L'aggiunta può essere effettuata tramite il dosatore automatico collegato al sistema di gestione dell'impianto di betonaggio o, in alternativa tramite un dosatore manuale, se necessario.
- Caricamento nel pre-mescolatore in impianto di betonaggio: DRYMIX ULTRA deve essere introdotto dopo che tutti gli altri componenti sono stati introdotti nel pre-mescolatore, insieme all'ultima parte dell'acqua o da solo. La miscelazione va poi effettuata secondo i tempi previsti.
- Dosaggio in cantiere: DRYMIX ULTRA va versato nella bocca di carico dell'autobetoniera mentre è in rotazione e poi miscelato per 7/10 minuti alla massima velocità.

DATI TECNICI

Scarica scheda tecnica PDF

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ
Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl
Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it

CERTIFICAZIONI

EN 934-2

9001 : 2015

14001 : 2015

45001 : 2018

PRECAUZIONI

DRYMIX ULTRA contiene agenti chimici che possono causare irritazioni della pelle. Si raccomanda di usare guanti e occhiali nel maneggiare il prodotto e seguire le precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare la Scheda di Sicurezza

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ
Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl
Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it