

Ekan® CURE

Coadiuvante di stagionatura in dispersione acquosa per calcestruzzi (curing)



Prodotti Ausiliari
Antievaporante



CARATTERISTICHE

EKAN® CURE è un materiale pronto all'uso per la cura che previene la rapida perdita d'acqua dal calcestruzzo, dalle massicciate e dagli induritori superficiali. È facile da applicare e riduce le crepe da ritiro plastico causate dalla rapida essiccazione. Potenziando la resistenza all'abrasione superficiale, impedisce la formazione di polvere.

EKAN® CURE aiuta il calcestruzzo, le massicciate e gli induritori superficiali a raggiungere la loro resistenza target. Minimizza il ritiro e consente la cura e il raggiungimento delle massime prestazioni del calcestruzzo senza influire sulle normali reazioni di presa.

Poiché **EKAN® CURE** penetra nel calcestruzzo fresco, non crea uno strato superficiale, prevenendo il distacco dalla superficie. Grazie alla sua formula a base d'acqua, **EKAN® CURE** è adatto per applicazioni interne

ISTRUZIONI PER L'USO

Aree di utilizzo

- Su tutte le superfici in calcestruzzo interne ed esterne.
- Immediatamente dopo l'applicazione del calcestruzzo fresco e dei massetti.
- Superfici in calcestruzzo e massetti: pavimentazioni, aree di contenimento, tetti e terrazzi, autostrade, parcheggi.
- Quando calcestruzzo/massetti freschi sono esposti a sole, alte temperature, bassa umidità e/o vento.

Applicazione

Dosaggio: Copertura 7–10 m²/kg.

Preparazione della superficie: pulita, priva di polvere, oli, latte di cemento e parti friabili. Applicare **EKAN® CURE** in uno strato sottile e uniforme con pompa a spruzzo a bassa pressione (oppure a rullo/pennello su piccole aree). Intervallo di applicazione consigliato: +5°C – +35°C.

DATI TECNICI

Aspetto : Liquido bianco

Colore : Bianco

Densità : 1,02 kg/L

pH : 8 ± 1 (a 20°C)

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ

Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl

Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it

CERTIFICAZIONI



14001 : 2015



45001 : 2018



9001 : 2015

PRECAUZIONI

La quantità di copertura indicata è una linea guida e può variare in funzione del supporto e delle condizioni ambientali. Un uso eccessivo può causare macchie superficiali dovute a variazioni dello spessore applicato; distribuire uniformemente per evitare accumuli.

Durante l'applicazione proteggere la superficie da vento e luce solare diretta.

Lavare mani e attrezzi con abbondante acqua subito dopo l'uso.

Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo asciutto e al riparo dal sole; validità tipica 12 mesi.

Per informazioni dettagliate su salute e sicurezza fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS).