

Ekan® FLEX 1011

Superplastificante ad alto effetto riducente l'acqua



Linea Calcestruzzo
Super fluidificanti



CARATTERISTICHE

EKAN® FLEX 1011 è un superfluidificante altamente efficace a riduzione di acqua basato su naftalene-solfonato. Grazie alla sua formula speciale, **EKAN® FLEX 1011** migliora la lavorabilità e facilita la posa del calcestruzzo. È adatto all'uso in condizioni dove si desidera un'alta lavorabilità, e in situazioni che richiedono un'elevata resistenza precoce. **EKAN® FLEX 1011** contribuisce all'impermeabilità del calcestruzzo riducendo il rapporto acqua/cemento. Si consiglia di non mescolare o utilizzare **EKAN® FLEX 1011** con prodotti a base di polycarbossilato

ISTRUZIONI PER L'USO

Aree di utilizzo

- Tutti i tipi di cemento (ad eccezione del cemento alluminoso)
- Calcestruzzo pronto all'uso
- Cemento armato
- Calcestruzzo non armato
- Calcestruzzo pompato

Applicazione

Dosaggio: 1.0 kg – 2.0 kg per 100 kg di cemento. **EKAN® FLEX 1011** è completamente solubile in acqua. Per ottenere le migliori prestazioni si consiglia di aggiungere il prodotto alla seconda metà dell'acqua di miscelazione. Il dosaggio ottimale dovrebbe essere stabilito dopo prove locali sulle proprietà meccaniche desiderate del calcestruzzo e sulla lavorabilità della miscela. Per maggiori ragguagli, contattare il personale tecnico addetto alle vendite di **EKAN**.

DATI TECNICI

Aspetto : Omogeneo
Colore : Scuro
Densità : 1.210 ± 0.03 kg/lt
pH : 7.00 ± 1.5

CERTIFICAZIONI



14001 : 2015



45001 : 2018



9001 : 2015



EN 934-2

PRECAUZIONI

La durata di conservazione di EKAN® FLEX 1011 è di 12 mesi quando conservato nella sua confezione originale in un ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole.

Dopo un lungo periodo di inattività, agitare, mescolare il prodotto o utilizzare una pompa di circolazione per omogeneizzarlo prima dell'uso.

Dopo un ciclo di congelamento/scongelamento, mescolare il prodotto prima dell'uso.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Informazioni dettagliate sulla salute e la sicurezza sono disponibili nella Scheda di Sicurezza dei Materiali (MSDS).