Ekan® OIL 50

Disarmante universale a base minerale per casseforme in legno o in metallo



Prodotti Ausiliari
Disarmanti per casseri

CARATTERISTICHE

EKAN® OIL 50 è un olio disarmante sintetico non tossico a base minerale che facilita la rimozione del calcestruzzo dallo stampo, aiuta a liberare l'aria intrappolata sulla superficie del calcestruzzo e permette di ottenere una superficie liscia. Prima di applicare **EKAN® OIL 50**, la superficie della cassaforma deve essere pulita adeguatamente e l'area di applicazione dove essere asciutta. Occorre quindi eliminare dalla superficie ogni particella di legno o di acciaio, di residui o di polvere.

ISTRUZIONI PER L'USO

Aree di utilizzo

- Casseforme in legno, legno multistrato, plastica, acciaio, ecc.
- Calcestruzzo preconfezionato e prefabbricato, calcestruzzo decorativo ed eco-compatibile
- Calcestruzzo bianco e colorato
- Superfici orizzontali e verticali

Applicazione

Dosaggio: 1 L per 30–50 m² di superficie di cassaforma (applicazione a pennello). Prima di applicare EKAN® OIL 50, la superficie della cassaforma deve essere pulita e asciutta, priva di polveri o residui. Applicare un unico strato sottile e uniforme sulla cassaforma; si può spruzzare omogeneamente oppure stendere con pennello liscio o rullo. Evitare applicazioni eccessive per non lasciare aloni sulla superficie del calcestruzzo.

DATI TECNICI

Aspetto: Omogeneo
Colore: Giallastro
Densità: 0.87 ± 0,03 kg/lt
Viscosità cinematica @40 °C: 17 mm²/s
Punto d'infiammabilità : 140°C
• Sfuso
• In contenitori IBC da 1000 L

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ
Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl
Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it

CERTIFICAZIONI

Zero rifiuti

EN 934-2

9001 : 2015

14001 : 2015

45001 : 2018

PRECAUZIONI

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Informazioni dettagliate sulla salute e la sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza dei Materiali (MSDS).
Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo asciutto e al riparo dal sole diretto.

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ
Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl
Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it