

Ekan® OIL 50

Disarmante universale a base minerale per casseforme in legno o in metallo



Prodotti Ausiliari
Disarmanti per casseri



CARATTERISTICHE

EKAN® OIL 50 è un olio disarmante sintetico non tossico a base minerale che facilita la rimozione del calcestruzzo dallo stampo, aiuta a liberare l'aria intrappolata sulla superficie del calcestruzzo e permette di ottenere una superficie liscia. Prima di applicare **EKAN® OIL 50**, la superficie della cassaforma deve essere pulita adeguatamente e l'area di applicazione deve essere asciutta. Occorre quindi eliminare dalla superficie ogni particella di legno o di acciaio, di residui o di polvere.

ISTRUZIONI PER L'USO

Aree di utilizzo

- Casseforme in legno, legno multistrato, plastica, acciaio, ecc.
- Calcestruzzo preconfezionato e prefabbricato, calcestruzzo decorativo ed eco-compatibile
- Calcestruzzo bianco e colorato
- Superfici orizzontali e verticali

Applicazione

Dosaggio: 1 L per 30–50 m² di superficie di cassaforma (applicazione a pennello). Prima di applicare **EKAN® OIL 50**, la superficie della cassaforma deve essere pulita e asciutta, priva di polveri o residui. Applicare un unico strato sottile e uniforme sulla cassaforma; si può spruzzare omogeneamente oppure stendere con pennello liscio o rullo. Evitare applicazioni eccessive per non lasciare aloni sulla superficie del calcestruzzo.

DATI TECNICI

Aspetto: Omogeneo

Colore: Giallastro

Densità: 0.87 ± 0,03 kg/lit

Viscosità cinematica @40 °C: 17 mm²/s

Punto d'infiammabilità : 140°C

CERTIFICAZIONI



PRECAUZIONI

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Informazioni dettagliate sulla salute e la sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza dei Materiali (MSDS).

Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo asciutto e al riparo dal sole diretto.