Ekan® OIL 70-A

Disarmante universale a base acqua per casseforme in legno o in metallo



Prodotti Ausiliari
Disarmanti per casseri

CARATTERISTICHE

EKAN® OIL 100, è stato sviluppato come agente distaccante per la produzione di calcestruzzo prefabbricato, formulato con esteri alifatici e naturali ecologici insieme ad altri additivi miglioratori delle prestazioni. Agevola la facile separazione del calcestruzzo dalla cassaforma e previene la formazione indesiderata di bolle d'aria nella struttura in calcestruzzo
Prima di applicare **EKAN® OIL 100**, la superficie della cassaforma dovrebbe essere pulita adeguatamente e l'area di applicazione finale dovrebbe essere asciutta. Occorrequindi eliminare dalla superficie ogni particella di legno o di acciaio, di residui o di polvere.

ISTRUZIONI PER L'USO

Aree di utilizzo

- Casseforme in legno, multistrato, plastica e acciaio
- Getti in calcestruzzo prefabbricato e preconfezionato
- Superfici orizzontali e verticali
- Calcestruzzo bianco e colorato

Applicazione

Dosaggio: 1 L per 25–50 m² di superficie di cassaforma (indicazione tipica riportata in scheda). EKAN® OIL 70-A va applicato sulla cassaforma pulita e asciutta in **un unico strato sottile e uniforme**; stendere a spruzzo omogeneo oppure con pennello/rullo liscio, evitando eccessi che possano lasciare aloni. Non provoca intasamenti nelle apparecchiature di spruzzatura.

DATI TECNICI

Aspetto : Omogeneo
Colore : Bianco
Densità : 0.950 ± 0,03 kg/lt
Viscosità cinematica @40ºC : 29.7 mm²/s
Punto d'infiammabilità : 212ºC

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ
Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl
Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it

CERTIFICAZIONI

Zero rifiuti

EN 934-2

9001 : 2015

14001 : 2015

45001 : 2018

PRECAUZIONI

Evitare il contatto con occhi e pelle.
Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo asciutto e al riparo dal sole diretto.
Informazioni dettagliate sulla salute e sicurezza sono disponibili nella Scheda di Sicurezza dei Materiali (MSDS).

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ
Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl
Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it