

Ekan® OIL 70-A

Disarmante universale a base acqua per casseforme in legno o in metallo



Prodotti Ausiliari
Disarmanti per casseri



CARATTERISTICHE

EKAN® OIL 100, è stato sviluppato come agente distaccante per la produzione di calcestruzzo prefabbricato, formulato con esteri alifatici e naturali ecologici insieme ad altri additivi miglioratori delle prestazioni. Agevola la facile separazione del calcestruzzo dalla cassaforma e previene la formazione indesiderata di bolle d'aria nella struttura in calcestruzzo. Prima di applicare **EKAN® OIL 100**, la superficie della cassaforma dovrebbe essere pulita adeguatamente e l'area di applicazione finale dovrebbe essere asciutta. Occorre quindi eliminare dalla superficie ogni particella di legno o di acciaio, di residui o di polvere.

ISTRUZIONI PER L'USO

Aree di utilizzo

- Casseforme in legno, multistrato, plastica e acciaio
- Getti in calcestruzzo prefabbricato e preconfezionato
- Superfici orizzontali e verticali
- Calcestruzzo bianco e colorato

Applicazione

Dosaggio: 1 L per 25-50 m² di superficie di cassaforma (indicazione tipica riportata in scheda). EKAN® OIL 70-A va applicato sulla cassaforma pulita e asciutta in ****un unico strato sottile e uniforme****; stendere a spruzzo omogeneo oppure con pennello/ruolo liscio, evitando eccessi che possano lasciare aloni. Non provoca intasamenti nelle apparecchiature di spruzzatura.

DATI TECNICI

Aspetto : Omogeneo

Colore : Bianco

Densità : 0.950 ± 0,03 kg/lit

Viscosità cinematica @40°C : 29.7 mm²/s

Punto d'inflammabilità : 212°C

CERTIFICAZIONI



EN 934-2



9001 : 2015



14001 : 2015



45001 : 2018

PRECAUZIONI

Evitare il contatto con occhi e pelle.

Conservare nella confezione originale ben chiusa, in luogo asciutto e al riparo dal sole diretto.

Informazioni dettagliate sulla salute e sicurezza sono disponibili nella Scheda di Sicurezza dei Materiali (MSDS).