Ekan® PLAST 1806

Additivo fluidificante riduttore dell'acqua d'impasto specifico per calcestruzzo leggero prefabbricato



Linea Prefabbricati
Fluidificanti Standard

CARATTERISTICHE

EKAN® PLAST 1806 è un riduttore d'acqua e un additivo plastificante a medio raggio.
EKAN® PLAST 1806 migliora le proprietà reologiche del calcestruzzo, migliorandone la lavorabilità.
EKAN® PLAST 1806 contribuisce ad aumentare la capacità produttiva abbreviando il tempo di smontaggio dello stampo Inoltre, **EKAN® PLAST 1806** contribuisce all'impermeabilità e alla resistenza del calcestruzzo riducendo il rapporto acqua/cemento

ISTRUZIONI PER L'USO

Aree di utilizzo

- Tutti i tipi di cemento (ad eccezione del cemento alluminoso)
- Pietre per la pavimentazione
- Cordoli stradali
- Tubi in cemento
- Elementi per muri in cemento

Applicazione

Dosaggio: 0.5 kg – 1.6 kg per 100 kg di cemento. EKAN® PLAST 1806 è completamente solubile in acqua. Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di aggiungere il prodotto alla seconda metà dell'acqua di miscelazione. Il dosaggio ottimale dovrebbe essere stabilito dopo prove locali sulle proprietà meccaniche desiderate del calcestruzzo e sulla lavorabilità della miscela. Per maggiori ragguagli, contattare il personale tecnico addetto alle vendite di EKAN.

DATI TECNICI

Aspetto : Omogeneo
Colore : Marrone chiaro
Densità : 1.05 ± 0.03 kg/lt
pH : 6.50 ± 1.5

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ
Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl
Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it

CERTIFICAZIONI

EN 934-2

9001 : 2015

14001 : 2015

45001 : 2018

PRECAUZIONI

La durata di conservazione di EKAN® PLAST 1806 è di 12 mesi quando conservato nella sua confezione originale in un ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole.
Dopo un lungo periodo di inattività, agitare/mescolare il prodotto o utilizzare una pompa di circolazione per omogeneizzarlo prima dell'uso.
Dopo un ciclo di congelamento/scongelamento, mescolare il prodotto prima dell'uso.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Informazioni dettagliate sulla salute e la sicurezza sono disponibili nella Scheda di Sicurezza dei Materiali (MSDS).

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ
Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. +90 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl
Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasca, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0276 006633
www.ekan.it info@ekan.it