

EKAN®HZ 40

Additivo accelerante di presa per calcestruzzo

EN 934-2 T. 7

Caratteristiche

EKAN®HZ 40 è un additivo per l'indurimento del calcestruzzo a base di sali organici e minerali solubili in acqua.

EKAN®HZ 40 accelera l'idratazione del cemento e riduce notevolmente il tempo di indurimento del calcestruzzo. Favorisce l'idratazione su una superficie più ampia e in modo più omogeneo, aumentando significativamente la resistenza alla compressione. **EKAN®HZ 40** protegge in particolare il calcestruzzo dalle condizioni di gelo, specialmente in climi freddi.

EKAN®HZ 40 è efficace nel ridurre il rischio di formazione di crepe.

EKAN®HZ 40 non ha un effetto riducente sull'acqua.

Istruzioni per l'uso

Aree di utilizzo

- Tutti i tipi di cemento (ad eccezione del cemento alluminoso)
- Calcestruzzo pronto all'uso
- Cemento armato
- Calcestruzzo non armato
- Calcestruzzo pompato

Applicazione

Dosaggio: 0.5 kg – 2.0 kg per 100 kg di cemento.

EKAN®HZ 40 è completamente solubile in acqua. Si consiglia di aggiungere l'additivo all'acqua di mixaggio prima di mescolare il calcestruzzo.

Per maggiori ragguagli, contattare il personale tecnico addetto alle vendite di EKAN.

Dati tecnici

- Aspetto : Omogeneo
- Colore : Marrone chiaro
- Densità : 1.150 ± 0.03 kg/lt
- pH : 7.00 ± 1.5

Compatibilità

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ekan SMART | ekan OIL |
| ekan FLEX | ekan RD |
| ekan MIX | ekan GCT |
| ekan ADMIX | |

Confezionamento

- Sfuso
- In contenitori IBC da 1000 L

Precauzioni

- La durata di conservazione di **EKAN®HZ 40** è di 12 mesi quando conservato nella sua confezione originale in un ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole.
- Dopo un lungo periodo di inattività, agitare, mescolare il prodotto o utilizzare una pompa di circolazione per omogeneizzarlo prima dell'uso.
- Dopo un ciclo di congelamento/scongelamento, mescolare il prodotto prima dell'uso.
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Informazioni dettagliate sulla salute e la sicurezza sono disponibili nella Scheda di Sicurezza dei Materiali (MSDS).



EN 934-2, EN 934-5,
EN1504-3



9001: 2015, 14001: 2015,
45001 : 2018

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ

Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. 0 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl

Via Villafalletto, Zona Industriale Nord, 68, 12020
Tarantasco, CUNEO (CN) ITALIA
T. +3901711874992
www.ekan.it info@ekan.it