

EKAN®OIL 50

Disarmante universale a base minerale per casseforme in legno o in metallo

Caratteristiche

EKAN®OIL 50 è un olio disarmante sintetico non tossico a base minerale che facilita la rimozione del calcestruzzo dallo stampo, aiuta a liberare l'aria intrappolata sulla superficie del calcestruzzo e permette di ottenere una superficie liscia.

Prima di applicare **EKAN®OIL 50**, la superficie della cassaforma deve essere pulita adeguatamente e l'area di applicazione deve essere asciutta. Occorre quindi eliminare dalla superficie ogni particella di legno o di acciaio, di residui o di polvere.

Istruzioni per l'uso

Aree di utilizzo

- Casseforme in legno, legno multistrato, plastica, acciaio, ecc.
- Calcestruzzo preconfezionato e prefabbricato, calcestruzzo decorativo e calcestruzzo eco-compatibile
- Calcestruzzo bianco e colorato
- Superfici orizzontali e verticali

Consumo

Generalmente, 1 L di **EKAN®OIL 50** è sufficiente per il trattamento di 30-50 m² di superficie della cassaforma mediante pennelatura. L'applicazione di una eccessiva di prodotto potrebbe causare aloni sulla superficie del calcestruzzo.

Applicazione

EKAN®OIL 50, per ottenere una resa ottimale, deve essere applicato sulla cassaforma in un unico strato sottile. **EKAN®OIL 50** si può sia spruzzarlo in modo omogeneo che distribuirlo applicarlo con un pennello liscio o un rullo.

EKAN®OIL 50 non deve essere applicato in misura eccessiva e deve essere distribuito omogeneamente sulla superficie. Occorre evitare di lasciare una quantità eccessiva di prodotto sulla superficie.

Si consiglia di effettuare un test preliminare per determinare la quantità ottimale per le applicazioni a spruzzo.

Dati tecnici

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| • Aspetto | : Omogeneo |
| • Colore | : Giallastro |
| • Densità | : 0.87 ± 0,03 kg/lt |
| • Viscosità cinematica @40 °C | : 17 mm ² /s |
| • Punto d'infiammabilità | : 140°C |

Conservazione

EKAN®OIL 50 va conservato nella sua confezione originale in un luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +30°C. e deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di produzione.

Confezionamento

- Tanica in plastica da 25 L
- Fusto da 200 L
- In contenitori IBC da 1000 L

Vantaggi

- Prodotto pronto all'uso, non richiede alcuna diluizione.
- Ecologico, non contiene oli minerali
- Adatto anche alla maturazione a vapore
- Allunga la vita utile delle casseforme in acciaio proteggendole dalla ruggine.
- Contribuisce significativamente al budget e ai costi della manodopera: La cassaforma sono riutilizzabili dopo una piccola pulizia grazie all'effetto di **EKAN®OIL 50**.
- L'alta viscosità del prodotto non provoca intasamenti nell'apparecchiatura di spruzzatura.

Precauzioni

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Nella scheda tecnica di sicurezza del materiale sono indicati dettagliatamente le precauzioni per la salute e la sicurezza.



EN 934-2, EN 934-5,
EN1504-3



9001: 2015, 14001: 2015,
45001 : 2018

EKAN Kimya San. ve Tic. AŞ

Aydınlı KOSB Mah. Kimyacılar OSB Analitik Cad. No: 70 34956
Tuzla / İstanbul TÜRKİYE
T. +90 216 504 42 37 F. 0 216 504 42 38
www.ekanchem.com info@ekanchem.com

EKAN Srl

Zona Industriale Nord, 68 Via Villafalletto, 12020
Tarantasia, CUNEO (CN) ITALIA
T. +39 0171 1874992
www.ekan.it info@ekan.it