

EKAN®OIL 70-A

Disarmante universale a base acqua per casseforme in legno o in metallo

Caratteristiche

EKAN®OIL 70-A è un olio disarmante sintetico che facilita la rimozione del calcestruzzo dallo stampo, aiuta a liberare l'aria intrappolata sulla superficie del calcestruzzo e permette di ottenere una superficie liscia. **EKAN®OIL 70-A** è a base d'acqua.

Prima di applicare **EKAN®OIL 70-A** la superficie della cassaforma deve essere pulita adeguatamente e l'area di applicazione deve essere asciutta. Occorre quindi eliminare dalla superficie ogni particella di legno o di acciaio, di residui o di polvere.

Istruzioni per l'uso

Aree di utilizzo

- Casseforme in legno, legno multistrato, plastica, acciaio, ecc.
- Calcestruzzo preconfezionato e prefabbricato, calcestruzzo decorativo e calcestruzzo eco-compatibile
- Calcestruzzo bianco e colorato
- Superfici orizzontali e verticali

Consumo

Generalmente, 1 L di **EKAN®OIL 70-A** è sufficiente per il trattamento di 25-50 m² di superficie della cassaforma mediante pennellatura. L'applicazione di una eccessiva di prodotto potrebbe causare aloni sulla superficie del calcestruzzo.

Applicazione

EKAN®OIL 70-A per ottenere una resa ottimale, deve essere applicato sulla cassaforma in un unico strato sottile. **EKAN®OIL 70-A** si può sia spruzzarlo in modo omogeneo che distribuirlo applicarlo con un pennello liscio o un rullo.

EKAN®OIL 70-A non deve essere applicato in misura eccessiva e deve essere distribuito omogeneamente sulla superficie. Occorre evitare di lasciare una quantità eccessiva di prodotto sulla superficie.

Si consiglia di effettuare un test preliminare per determinare la quantità ottimale per le applicazioni a spruzzo.

Dati tecnici

- Aspetto : Omogeneo
- Colore : Bianco
- Densità : 0.950 ± 0,03 kg/lt
- Viscosità cinematica @40°C : 29.7 mm²/s
- Punto d'inflammabilità : 212°C

Conservazione

EKAN®OIL 70-A va conservato nella sua confezione originale in un luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +30°C. e deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di produzione.

Confezionamento

- Tanica in plastica da 25 L
- Fusto da 200 L
- In contenitori IBC da 1000 L

Vantaggi

- Prodotto pronto all'uso, non richiede alcuna diluizione.
- Ecologico, non contiene oli minerali
- Adatto anche alla maturazione a vapore
- Allunga la vita utile delle casseforme in acciaio proteggendole dalla ruggine.
- Contribuisce significativamente al budget e ai costi della manodopera: La cassaforma sono riutilizzabili dopo una piccola pulizia grazie all'effetto di **EKAN®OIL 70-A**
- L'alta viscosità del prodotto non provoca intasamenti nell'apparecchiatura di spruzzatura.

Precauzioni

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Nella scheda tecnica di sicurezza del materiale sono indicati dettagliatamente le precauzioni per la salute e la sicurezza.



TS/34/C/20/882



EN 934-2, EN 934-5,
EN1504-3



9001: 2015, 14001: 2015,
45001 : 2018